


Adatlap

Termékmegnevezés	SVG S
Rövid leírás	Csavarkötés
Tulajdonságok	gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorszerelési rendszerrel, húzásálló és vízsugárral szemben ellenálló összekötés, PG menettel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló



Normák: IEC 60754-1, EN 61386-1, EN 61386-23

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-25 / +105 °C	IP65	L2

Cikkszám	Névleges átmérő	Menetméret	Menet hossza	Teljes hossz	Kiscsomag	Nagycsomag
012 692	20 mm	PG13,5	12 mm	24 mm	50 db	1200 db

Ajánlott felhasználások

Terület	
CSA szabványnak megfelel	hamis
UR szabványnak megfelel	hamis
DIN EN 61386-23 szabványnak megfelel	igaz
Lloyd's Register szabványnak megfelel	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyenes
Fordítható menetes	hamis
Építési forma	külső menet
Csatlakoztatás fajtája	menetes
Menet fajtája	egyéb
Szigetelés anyaga	TPE
Anyag	PA-Blend

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.